

原商レンタル商品のご案内



充電式 タンピングランマー



NETIS
KT-210039-A

MT-e55 (75kg)

型 式	MT-e55	衝撃数 Hz (v.p.m)	*11.4 (689)
機械質量 (kg)	*75	打撃力**毎回kN (kgf)	*8.8~10.8 (900~1,000)
機体寸法 (mm)	1,070 350 715	原動機 (定格出力)	ホンダ DCパワーユニット GXE2.0 1.6kW (2.2PS)
衝撃板寸法 (mm)	265 340		
衝撃板ストローク (mm)	*30~70	定格回転数 (r.p.m)	3,600

※パワーユニットバッテリー搭載時の質量です。 *定格回転時の値です。 **打撃力は当社の実験基準によります。

エンジン始動・排気ガスの
ストレスがありません

連続運転
可能時間

約30分

充電時間

約1.5
時間



DCパワーユニットバッテリー
DP72104Z (6.4kg) ×2



DCパワーユニット充電器
CV7285Z (11kg) ×1

充電式 プレートコンパクター

エンジン始動・排気ガスの
ストレスがありません

型 式	MVC-e60	遠心力 kN (kgf)	*10.1 (1,030)
機械質量 (kg)	※77	最大速度 (m/min)	25
機体寸法 (mm)	910 665 805	最大作業勾配% (度)	35 (20)
		原動機 (定格出力)	ホンダ DCパワーユニット GXE2.0 1.6kW (2.2PS)
転圧盤寸法 (mm)	510 350	定格回転数 (r.p.m)	3,600
振動数Hz (v.p.m)	*93 (5,600)		

※パワーユニットバッテリー搭載時の質量です。 *定格回転時の値です。



DCパワーユニットバッテリー
DP72104Z (6.4kg) ×2



DCパワーユニット充電器
CV7285Z (11kg) ×1



NETIS
KT-210039-A

MVC-e60 (77kg)

連続運転
可能時間

約40分

充電時間

約1.5
時間

建設機械・資材各種のリース・レンタル・販売・サービス



株式会社 原商

支店・出張所

益田・浜田・江津・大田・出雲・出雲東
雲南・宍道・松江・松江北・米子・日野
倉吉・鳥取・佐治

工 場

益田・浜田・出雲・宍道・松江・米子・
倉吉・鳥取

原商レンタル商品の
ご案内



充電式 バイブレーター

MUV-Fe28S EP*〈0.6m〉(3.9kg**)

最大振動数 15,200v.p.m

※従来製品(コード付き):最大15,500v.p.m

最大運転時間

パワーモード
約45分

省エネモード
約1時間

※MUV-Fe28の場合



マルチボルトバッテリー(36V)
BSL 36B18×2

※残量表示付き



短時間の充電で長時間の運用が可能!

充電時間

満充電時間
40分

実用充電時間
30分



急速充電器
UC18YDL2×1

MUV仕様

型 式	振動筒径 28φ
	MUV-Fe28s
ホース長さ(mm)	600
全長(mm)	990
重量(kg)※	3.9
振幅(mm)	1.2
運転モード	パワーモード / 省エネモード
振動数 Hz(v.p.m)	パワーモード:253(15,200) / 省エネモード:200(12,000)
運転時間※※	約45分(パワーモード) / 約1時間(省エネモード)
バッテリー充電時間	約30分(実用充電※※※) / 約40分(満充電)

※バッテリー重量を含みます。 ※※MUV-Fe28の場合です。 ※※※実用充電時間は、満充電時間の80%まで充電される時間です。

建設機械・資材各種のリース・レンタル・販売・サービス



株式会社 原 商

支店・出張所

益田・浜田・江津・大田・出雲・出雲東
雲南・宍道・松江・松江北・米子・日野
倉吉・鳥取・佐治

工 場

益田・浜田・出雲・宍道・松江・米子・
倉吉・鳥取

<https://www.harasho.co.jp/>